

Wichmand Værktøj ApS

STIEFELMAYER maskinvaterpas



Best. nr.	Længde	Nøjagtighed i mm/m		Best. nr.	Længde	Nøjagtighed i mm/m
130101	160	0,40		130301	160	0,04
130102	200	0,40		130302	200	0,04
130103	250	0,40		130303	250	0,04
130104	300	0,40		130304	300	0,04
130105	500	0,40		130305	500	0,04
130601	160	0,30		130401	160	0,02
130602	200	0,30		130402	200	0,02
130603	250	0,30		130403	250	0,02
130604	300	0,30		130404	300	0,02
130605	500	0,30		130405	500	0,02
130201	160	0,10		130501	160	0,01
130202	200	0,10		130502	200	0,01
130203	250	0,10		130503	250	0,01
130204	300	0,10		130504	300	0,01
130205	500	0,10		130505	500	0,01

STIEFELMAYERs maskinvaterpas er fræset i lagret støbestål, libellen er silicat-glas, væsken ethyl-æter. Sålen er præcisionsfræset og poleret og har 140° prismeform til anvendelse på såvel plane som runde emner. Tværlibellen har på alle typer en nøjagtighed på 0,8mm/m. Alle vaterpas leveres i lakeret træ-æske. De på prislisen nævnte typer lagerføres altid, andre længder og nøjagtigheder hjemtages på ordre. Leveringstiden er i så fald 4-5 arbejdsdage.

Vi reparerer og justerer maskinvaterpas med nøjagtigheder mellem 0,4 og 0,04mm/m fra dag til dag